

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
							配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
道路改良													
道路土工													
掘削工													
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)												
		掘削	170	m 3			0	1	0	1			
路体盛土工													
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上												
		路体（築堤）盛土	20	m 3			0	1	0	1			
法面整形工													
法面整形(切土部)	法面締固め有り;現場制約無し												
		法面整形	80	m 2			0	1	0	1			
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し												
		法面整形	50	m 2			0	1	0	1			
排水構造物工													
作業土工													
床掘り(掘削)	土質土砂												
		掘削	40	m 3			0	1	0	1			
埋戻し	土質												
		埋戻し	30	m 3			0	1	0	1			

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
							配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
側溝工													
自由勾配側溝工（無騒音タイプ）	300*400												
		自由勾配側溝	4	m			0	1	0	1			
自由勾配側溝工（無騒音タイプ）	300*500												
		自由勾配側溝	14	m			0	1	0	1			
自由勾配側溝工（無騒音タイプ）	300*300												
		自由勾配側溝	13	m			0	1	0	1			
落ち蓋式無騒音型側溝	U300												
		U型側溝	43	m			0	1	0	1			
集水桝設置	300*300 H800												
		プレキャスト集水桝	1	基			0	1	0	1			
鉄筋コンクリートU形	300A												
		U型側溝	6	m			0	1	0	1			
舗装工													
舗装工													
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚200mm												
		下層路盤（車道・路肩部）	395	m 2			0	1	0	1			
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超												
		表層（車道・路肩部）	889	m 2			0	1	0	1			

交通誘導警備員算出シート

							交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
仮設工													
交通管理工													
交通誘導警備員													
		交通誘導警備員 B	22	人日			0	1	0	1			
						計							