



計画平面図

S=1:1000



舗装展開図


S=1:500





工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長更・エバ・グリーン) 舗装復旧工事		
図面名	計画平面図・舗装展開図		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	1/8
会社名			
事業者名	玉 城 町		

※A1縮尺をA3用紙印刷

計画平面図
S=1:1000




舗装展開図
S=1:500




工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長更・上ノグーリ) 舗装復旧工事		
図面名	計画平面図・舗装展開図		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	2/8
会社名			
事業者名	玉 城 町		

※A1縮尺をA3用紙印刷



計画平面図
S=1:500




世界測地系

工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長更・エバ・グリーン) 舗装復旧工事		
図面名	計画平面図		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	3/8
会社名			
事業者名	玉 城 町		

※A1縮尺をA3用紙印刷

舗装展開図

S=1:500




工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長更・エバ・ダ・リノ) 舗装復旧工事		
図面名	舗装展開図		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	4 / 8
会社名			
事業者名	玉 城 町		

区画線工
S=1:500




外側線 (W15) 17m
外側線 (W15) 83m
破線 (W15) 5本
消火栓ライン 3.6m



破線 (W15) 2本
T字マーク 1箇所
外側線 138m
停止線 3m

破線 (W15) 5本
横断歩道 (W45) 5本
外側線 66m
グリーンベルト (W30) 25m


工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長更・エバ・グリーン) 舗装復旧工事		
図面名	区画線工		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	5/8
会社名			
事業者名	玉 城 町		



区画線復旧

S=1:500

停止線 2箇所
交差点マーク 1箇所
ダイヤモンド 2箇所
止まれ文字 1式
センターライン 14本
外側線 180m




工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長更・エバ・グリーン) 舗装復旧工事		
図面名	区画線工		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	6 / 8
会社名			
事業者名	玉 城 町		

土工標準図(1/2)


S=1:20

県道(N5交通)




※ VU, VPの場合は砂基礎とする。

県道(N4交通)




※ VU, VPの場合は砂基礎とする。

一、二級町道




※ VU, VPの場合は砂基礎とする。


県道(N5交通)



県道(N4交通)



一、二級町道



舗装取壊しは、原則としてカッターにより施工すること。
 なお、アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
 また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理すること。


工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長夏・五ノノリノ) 鋪設復旧工事		
図面名	土 工 標 準 図 (1/2)		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	7/8
会社名			
事業者名	玉 城 町		

※A1縮尺をA3用紙印刷

土工標準図(2/2)


S=1:20

その他町道




※ VU, VPの場合は砂基礎とする。

歩道及び認定外町道




※ VU, VPの場合は砂基礎とする。

未舗装道




※ VU, VPの場合は砂基礎とする。

その他町道




※ VU, VPの場合は砂基礎とする。

歩道及び認定外町道



※ VU, VPの場合は砂基礎とする。

素掘り土工図



* 舗装, 土工構成は、本管土工標準図に準ずる。

舗装取壊しは、原則としてカッターにより施工すること。
なお、アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理すること。

簡易コンクリート舗装の場合、表層工t=10cmとする。
ただし、現況舗装厚が異なる場合は現況の通りとする。

工事名	玉城町公共下水道第5処理分区 (長更・エバ・ダ・リマ) 舗装復旧工事		
図面名	土 工 標 準 図 (2/2)		
年月日	令和 5 年 9 月		
尺 度	図示	図面番号	8 / 8
会社名			
事業者名	玉 城 町		

※A1縮尺をA3用紙印刷