

# 交通誘導警備員算出シート

設計書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
橋梁保全工事														
維持修繕工														
断面修復工														
断面修復工（左官工 法）	1構造物当り修復延べ 体積0.1m3以上;鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理の有 無=有り													
		断面修復工（左官工 法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=有 り; 1 構造物当り修復延べ体積区分 0.1m3以上; 1 構造物当り修復延べ体 積0.1m3以下	1	構造物									
人力積込	コンクリート塊													
		人力積込	土質等区分=コンクリート塊	0.2	m 3									
目地版	瀝青質目地板, t=10													
		目地板	1工事当り使用量=30m2未満; 目地板の 種類=瀝青質目地板t=10	0.05	m 2									
ガードレール塗装塗替え 工														
素地調整	防護柵類													
		素地調整	構造物区分=防護柵類	73	m 2									
付属構造物塗替	鉛・クリームさび止めペ イント下塗淡彩 防護柵 類													
		付属構造物塗替	塗装種別=鉛・クリームさび止めペ イント下塗淡彩; 構造物区分=防護柵類・落石防 止柵類; 費用の内訳=全額の費用	73	m 2									
付属構造物塗替	長油性7ル酸樹脂塗料 中塗白色 防護柵類													
		付属構造物塗替	塗装種別=長油性7ル酸樹脂塗料 中塗 白色; 構造物区分=防護柵類・落石防止 柵類; 費用の内訳=全額の費用	73	m 2									
付属構造物塗替	長油性7ル酸樹脂塗料 上塗白色 防護柵類													
		付属構造物塗替	塗装種別=長油性7ル酸樹脂塗料 上塗 白色; 構造物区分=防護柵類・落石防止 柵類; 費用の内訳=全額の費用	73	m 2									
排水桝設置工														
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下													
		コンクリートはつり	平均はつり厚=3cmを超え6cm以下; 費用 の内訳=全ての費用	0.7	m 2									

# 交通誘導警備員算出シート

設計書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
コンクリート削孔	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満													
		コンクリート削孔（コン クリート穿孔機）	削孔径=90mm以上100mm未満；削孔深さ =50mm以上200mm未満	5	孔									
人力積込	無筋コンクリート													
		人力積込	土質等区分=コンクリート塊	0.04	m 3									
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18- 8-25(20), 早 強型(28℃以下)													
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工 法=人力打設；コンクリート規格=各種；養生 工の種類、養生中、現場中、現場外	0.03	m 3									
排水管設置	鋼管													
		排水管設置	足場の有無=有り	5	m									
ガス切断（板類）	板厚 t=3～7mm													
		ガス切断	板厚区分=板厚 3～ 7mm	1	m									
仮設工														
仮設工														
足場工														
		足場	供用月数=1ヶ月以下	10	m 2									
		足場・防護	防護種類=シート；1工事での足場使用回数 =2回；足場を架設している総月数=1.0 月を超えない以下	80	m 2									
						計								