

交通誘導警備員算出シート

設計書添付用

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 施工歩掛 | 施工条件 | 数量 | 単位 | 日当たり 施工量 | 施工 日数 | 交通誘導警備員 | | | | | | 歩掛コード |
|---------------|--|-----------------|--|------|-----|-------------|----------|---------|---|------|---|------|---|-------|
| | | | | | | | | 配置人員 | | 交替要員 | | 計上人員 | | |
| | | | | | | | | A | B | A | B | A | B | |
| 維持修繕工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁補修工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 断面修復工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 左官工法 | 1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理あり | | | | | | | | | | | | | |
| | | 断面修復工（左官工 法） | 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=有 り； 1 構造物当り修復延べ体積区分 0.1m3未満； 1 構造物当り修復延べ体積 | 1 | 構造物 | | | | | | | | | |
| 人力積込 | 無筋コンクリート | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人力積込 | 土質等区分=コンクリート塊 | 0.01 | m 3 | | | | | | | | | |
| 上部工塗装塗替え工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗替塗装 | 清掃水洗い | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塗替塗装 | 作業区分=清掃・水洗い； 構造物別の補 正係数=無し； 時間的制約の有無=無し； 夜間作業の有無=無し | 49 | m 2 | | | | | | | | | |
| 塗替塗装 | 素地調整 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塗替塗装 | 作業区分=素地調整； 構造物別の補正係 数=無し； 時間的制約の有無=無し； 夜 間作業の有無=無し； 素地調整区分あり | 49 | m 2 | | | | | | | | | |
| 塗替塗装 | 下塗り，弱溶剤形変性エ ポキシ（2層）はけ・ロー ラー | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塗替塗装 | 作業区分=下塗り； 構造物別の補正係数 =無し； 時間的制約の有無=無し； 夜間 作業の有無=無し； 素地調整区分あり | 49 | m 2 | | | | | | | | | |
| 塗替塗装 | 中塗り，弱溶剤形ふっ 素樹脂 はけ・ローラー 赤 ア | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塗替塗装 | 作業区分=中塗り； 構造物別の補正係数 =無し； 時間的制約の有無=無し； 夜間 作業の有無=無し； 素地調整区分あり | 49 | m 2 | | | | | | | | | |
| 塗替塗装 | 上塗り，弱溶剤形ふっ 素樹脂 はけ・ローラー 赤 ア | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塗替塗装 | 作業区分=上塗り； 構造物別の補正係数 =無し； 時間的制約の有無=無し； 夜間 作業の有無=無し； 素地調整区分あり | 49 | m 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | | | | | | | | |