

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路維持														
舗装工														
舗装打換え工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚50mm													
		舗装版切断		370	m			1	4	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm													
		舗装版破碎		2022	m 2			1	4	1	0			
不陸整正														
		不陸整正		2022	m 2			1	4	1	0			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超													
		表層（車道・路肩部）		2022	m 2			1	4	1	0			
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置		709	m			1	4	1	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 30cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置		6	m			1	4	1	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 45cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置		17	m			1	4	1	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置		5	m			1	4	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード	
								配置人員		交替要員		計上人員			
								A	B	A	B	A	B		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し														
		区画線設置		36	m				1	4	1	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性														
		区画線設置		122	m				1	4	1	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し														
		区画線設置		4	m				1	4	1	0			
道路付属施設工															
道路付属物工															
車線分離標	車線分離標規格H650;施工区分可変式(穿孔式・1本脚);施工規模10本未満														
		道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバー 舗装面設置])		5	本				1	4	1	0			
車線分離標	車線分離標規格H800;施工区分可変式(穿孔式・1本脚);施工規模10本未満														
		道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバー 舗装面設置])		3	本				1	4	1	0			
車線分離標撤去															
		道路付属物撤去工 (車 線分離標)		8	本				1	4	1	0			
						計									