

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路修繕														
舗装工（矢野地内）														
舗装打換え工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15 c m以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	42	m			1	3	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15 c m以下													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	960	m 2			1	3	1	0			
不陸整正														
		不陸整正	補足材料の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	960	m 2			1	3	1	0			
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超；1層当平均仕上厚70mm以下=40mm；材料=再生密粒度アスコン（1 3）；瀝青材料種類=プライムコートPK-3；費用の内訳=全ての費用	960	m 2			1	3	1	0			
区画線工（矢野地内）														
区画線工														
溶融式区画線 白色 W15 実線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	168	m			1	3	1	0			
溶融式区画線 白色 W15 破線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
W15 溶融式区画線 黄色 実線		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	6	m			1	3	1	0			
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	4	m			1	3	1	0			
	溶融式区画線 矢印・文字・記号 15 c m換算（白）	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性												
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	6	m			1	3	1	0			
交通誘導警備員		交通誘導警備員			人日									
舗装工（勝田地内）														
舗装打換え工														
掘削	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）													
		掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；施工数量=小規模（標準）	58	m 3			1	3	1	0			

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
添え打ちコンクリート工														
		掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；施工数量=小規模（標準）	3	m 3			1	3	1	0			
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）；土質=土砂；費用の内訳=全ての費用	2	m 3			1	3	1	0			
		コンクリート	構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	2	m 3			1	3	1	0			
		基面整正		16	m 2			1	3	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物	32	m 2			1	3	1	0			
		基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0；費用の内訳=全ての費用	16	m 2			1	3	1	0			
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40；仕上り厚200mm													
		下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	240	m 2			1	3	1	0			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15 c m以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	8	m			1	3	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15 c m以下													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	362	m 2			1	3	1	0			
不陸整正														
		不陸整正	補足材料の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	362	m 2			1	3	1	0			
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超；1層当平均仕上厚70mm以下=40mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=フライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	602	m 2			1	3	1	0			
区画線工（勝田地内）														
区画線工														

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
W15 溶融式区画線 白色 実線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	109	m			1	3	1	0			
交通誘導警備員		交通誘導警備員			人日									
舗装工 (小社地内)														
舗装打換え工 舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装厚15 c m以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	5	m			1	3	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚15 c m以下													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版厚=15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用	721	m 2			1	3	1	0			
不陸整正														
		不陸整正	補足材料の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	721	m 2			1	3	1	0			
表層	材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超													
		表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚70mm以下=50mm; 材料=再生密粒度アスコン (1 3); 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用	721	m 2			1	3	1	0			
区画線工 (小社地内)														
区画線工														
溶融式区画線 矢印・ 文字・記号 15 c m換算 (白)	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢 印・記号・文字 15cm換 算;塗布厚1.5mm;排 水性													

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=白； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	218	m			1	3	1	0			
溶融式区画線 矢印・文字・記号 15 c m換算（白）	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=白； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	88	m			1	3	1	0			
交通誘導警備員		交通誘導警備員			人日									
仮設工														
交通管理工														
交通誘導警備員														
		交通誘導警備員A			人日									
		交通誘導警備員B			人日									
						計								