

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路維持														
舗装工														
舗装打換え工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm													
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	828	m			1	3	1	0			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版厚=15cm以下; 種別作業の有無=有り	2238	m 2			1	3	1	0			
不陸整正		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚70mm以下=50mm; 材料=再生密粒度アスコン(13); 選定材料種類=無し	2238	m 2			1	3	1	0			
区画線工		不陸整正	補足材料の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	2238	m 2			1	3	1	0			
溶融式区画線	白色, 実線, W=15cm													
溶融式区画線	白色, 文字・記号	区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格=仕様区分:実線,幅員:3.0m以下; 時間始末制の有無=無し	800	m			1	3	1	0			
溶融式区画線	黄色, 文字・記号, W=15cm	区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格=仕様区分:実線,幅員:3.0m以下; 時間始末制の有無=無し	45	m			1	3	1	0			
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格=仕様区分:実線,幅員:3.0m以下; 時間始末制の有無=無し	40	m			1	3	1	0			
						計								